

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Stolarka okienna i drzwiowa - CPV 45421100-5				
1	KNR 4-01 0354-04-206	SST B.01.00.00.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi <i>krotność = 1,00</i>	3	SZT.		
2	KNR 4-01 0354-10-050	SST B.01.00.00. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych zewnętrznych ponad 2 m2 <i>krotność = 1,00</i>	14,73	m2		
3	KNR 4-01 0354-04-206	SST B.01.00.00.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna <i>krotność = 1,00</i>	12	SZT.		
4	KNR 4-01 0354-05-050	SST B.01.00.00.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna <i>krotność = 1,00</i>	241,54	m2		
5	KNR 00-19 1023-11-050	SST B.O5.00.00.Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane trzydzielne o wym. 246x205 cm., obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - szt. 33 <i>krotność = 1,00</i>	166,42	m2		
6	KNR 00-19 1023-11-050	SST B.O5.00.00.Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o wym. 200x216 cm., obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - szt. 2 <i>krotność = 1,00</i>	8,64	m2		
7	KNR 00-19 1023-11-050	SST B.O5.00.00.Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane trzydzielne o wym. 207x145 cm., obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - szt. 2 <i>krotność = 1,00</i>	6	m2		
8	KNR 00-19 1023-11-050	SST B.O5.00.00. Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o wym. 160x205 cm., obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - szt. 1 <i>krotność = 1,00</i>	3,31	m2		
9	KNR 00-19 1023-11-050	SST B.O5.00.00. Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o wym. 145x145 cm., obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - szt. 20 <i>krotność = 1,00</i>	42,05	m2		
10	KNR 00-19 1023-10-050	SST B.O5.00.00. Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane trzydzielne o wym. 246 x 88 cm., obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - szt. 7 <i>krotność = 1,00</i>	15,15	m2		
11	KNR 00-19 1023-08-050	SST B.O5.00.00. Okna z PCV uchylne dwudzielne o wym. 176 x 68 cm., obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - szt. 1 <i>krotność = 1,00</i>	1,2	m2		
12	KNR 00-19 1023-08-050	SST B.O5.00.00. Okna z PCV rozwierane i uchylne dwudzielne o wym. 142 x 82 cm., obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - szt. 3 <i>krotność = 1,00</i>	3,49	m2		
13	KNR 00-19 1023-06-050	SST B.O5.00.00. Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o wym. 88 x 145 cm., obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - szt. 4 <i>krotność = 1,00</i>	5,1	m2		
14	KNR 00-19 1023-08-050	SST B.O5.00.00. Okna z PCV rozwierane i uchylne dwudzielne o wym. 112 x 82 cm., obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - szt. 1 <i>krotność = 1,00</i>	0,92	m2		
15	KNR 00-19 1023-08-050	SST B.O5.00.00. Okna z PCV rozwierane i uchylne jednodzielne o wym. 82 x 82 cm., obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - szt. 3 <i>krotność = 1,00</i>	2,02	m2		

16	KNR 00-19 1023-08-050	SST B.05.00.00. Okna z PCV uchylne jednozielne o wym. 55 x 80 cm., obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - szt. 5 <i>krotność = 1,00</i>	2,2	m2		
17	KNR 00-19 1023-12-050	SST B.05.00.00. Drzwi balkonowe z PCV o wym. 90 x 230 cm., obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - szt. 4 <i>krotność = 1,00</i>	8,28	m2		
18	KNR 00-19 1024-06-050	SST B.12.00.00. Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych pełnych wraz z ościeżnicami, obsadzone na kotwach stalowych, wypełnienie panel z blachy powlekanej ocieplony, profil ciepły wyposażony w 2 patentowe zamki, z szybami termoizolacyjnymi bezpiecznymi wraz z obróbką obsadzenia (szt 2) <i>krotność = 1,00</i>	14,73	m2		
19	KNR 2-02 1204-03-050	SST B.12.00.00. Montaż drzwi stalowych wraz z ościeżnicą zewnętrznych izolowanych, pokrytych farbami odpornymi na czynniki atmosferyczne, powłoka zmywalna, w komplecie z zamkami i klamkami <i>krotność = 1,00</i>	7,79	m2		
		Razem:				
2		Termomodernizacja stropu - CPV 4542200-1; 45261000-4; 45260000-7, 45111100-9; 4542200-1; 45261320-3; 45320000-6				
20	KNR 2-02 2007-02-050	SST B.06.00.00. Konstrukcje rusztów z krawędziaków drewnianych nasyconych o przekroju 7x15 cm w odstępach co 80 cm pod płytę OSB <i>krotność = 1,00</i>	472,5	m2		
21	KNR 2-02 0613-03-050	SST B.15.00.00.Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho,jedna warstwa gr. 15 cm.. - stropy <i>krotność = 1,00</i>	472,5	m2		
22	KNR 2-02 2007-02-050	SST B.06.00.00. Konstrukcje rusztów z krawędziaków drewnianych nasyconych o przekroju 5x10 cm w odstępach co 60 cm pod płytę OSB <i>krotność = 1,00</i>	472,5	m2		
23	KNR 2-02 0613-04-050	SST B.15.00.00.Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm. z płyt układanych na sucho.Każda następna warstwa - stropy <i>krotność = 1,00</i>	472,5	m2		
24	KNR 2 0604-020-050	SST B.15.00.00. Izolacja z folii paroprzepuszczalnej -stropy <i>krotność = 1,00</i>	472,5	m2		
25	KNR 00-21 4007-0201-050	SST B.06.00.00. Ułożenie podłogi z płyt OSB o grubości 19 mm <i>krotność = 1,00</i>	472,5	m2		
		Razem:				
3		Termomodernizacja ścian zewnętrznych - CPV 45324000-4; 45262522-6				
26	KNR 4-01 0535-08-050	SST B.01.00.00. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kornierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku <i>krotność = 1,00</i>	50,5	m2		
27	KNR 4-01 0519-06-050	SST B.01.00.00. Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa <i>krotność = 1,00</i>	70,49	m2		
28	KNR 4-01 0519-07-050	SST B.01.00.00. Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa <i>krotność = 1,00</i>	70,49	m2		
29	KNR 4-01 0212-01-060	SST B.01.00.00.Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - opaski betonowe wokół budynku <i>krotność = 1,00</i>	10,02	m3		

30	KNR 4-01 0108-11-060	SST B.01.00.00. Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji <i>krotność = 1,00</i>	12,31	m3		
31	KNR 00-23 2614-11-040	SST B.10.00.00. Zamocowanie listwy cokołowej startowej, przy ocieplaniu ścian systemem <i>krotność = 1,00</i>	131,66	m		
32	KNR 00-23 2614-02-050	SST B.10.00.00. Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian. gr 15 cm. przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża, przyklejeniem jednej warstwy siatki, gruntowaniem emulsją, bez wykon.wyprawy elewacyjnej z montażem i demontażem rusztowań <i>krotność = 1,00</i>	801,61	m2		
33	KNR 4-01 0322-02-020	SST B.06.00.00.Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - wentylacja stropodachu w ścianach szczytowych <i>krotność = 1,00</i>	4	szt		
34	KNR 00-23 2614-08-050	SST B.10.00.00. Docieplenie ościeży z cegły szer.do 30 cm,płyt.styropian gr 2 cm. sys. przy użyciu gotowej zaprawy klej.z przygot.podłoża,ręcz. przyklejeniem jednej warstwy siatki, gruntowaniem emulsją, bez wykon.wyprawy elew. z montażem i demontażem rusztowań <i>krotność = 1,00</i>	115,78	m2		
35	KNR 00-23 2614-10-040	SST B.10.00.00. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER <i>krotność = 1,00</i>	541,73	m		
36	KNR 2-02 0333-01-040	SST B.10.00.00. Uszczelnianie ręczne kitem trwałe plastycznym styków pionowych dylatacji pionowej ścian w miejscu pęknięć zewnętrznych <i>krotność = 1,00</i>	17	m		
37	KNR 00-23 0933-02-050	SST B.10.00.00. Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego dekoracyjnego o fakturze nakrapianej grub.1,5-2,0 mm, na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu z montażem i demontażem rusztowań <i>krotność = 1,00</i>	801,61	m2		
38	KNR 00-23 0933-04-050	SST B.10.00.00. Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego dekoracyjnego o fakturze nakrapianej o grub.1,5-2,0 mm,na ościeżach ,na uprzednio przygotowanym podłożu z montażem i demontażem rusztowań <i>krotność = 1,00</i>	115,78	m2		
39	KNR 4-01 0726-0301-050	SST B.10.00.00. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogazzone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 5m2 -cokół <i>krotność = 1,00</i>	59,2	m2		
40	KNR 00-17 2609-01-050	SST B.10.00.00. B.15.00.00. Przyklejenie do ścian płyt styropianowych frezowanych „hydromax” gr. 10 cm., jednej warstwy siatki plastikowej z wyrównaniem powierzchni klejem na gładko pod malowanie wraz z odkopaniem fundamentów-cokół fundamentowy <i>krotność = 1,00</i>	219,56	m2		
41	KSNR 2 1301-10-050	SST B.14.00.00. Analogia. Dwukrotne malowanie farbą silikonową w kolorze brązowym bez gruntowania tynków zewnętrznych gładkich cokołu. <i>krotność = 1,00</i>	92,16	m2		
42	KNNR 2 0508-01-050	SST B.09.00.00. Obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych blachą płaską powlekana w kolorze blachodachówki <i>krotność = 1,00</i>	50,5	m2		
43	KNR 2-02W 0514-01-050	SST B.07.00.00. Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm <i>krotność = 1,00</i>	31,17	m2		

44	KNR 00-15 0527-01-050	SST B.07.00.00. Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej <i>krotność = 1,00</i>	70,49	m2		
45	KNR 2-31 0103-02-050	SST B.02.00.00. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. kategoria gruntu III-IV. wraz z usunięciem i wywiezieniem gruntu, - opaska wokół budynku <i>krotność = 1,00</i>	66,83	m2		
46	KNR 2-31 0115-01-050	SST B.16.00.00. Podbudowy z kruszywa naturalnego jednowarstwowe z domieszkami ulepszającymi, kruszywa łamane 18% grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - opaska wokół budynku <i>krotność = 1,00</i>	66,83	m2		
47	KNR 2-31 0105-03-050	SST B.16.00.00. Podsypka piaskowa. zagęszczenie mechaniczne. grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - opaska wokół budynku <i>krotność = 1,00</i>	66,83	m2		
48	KNR 2-31 0511-0101-050	SST B.16.00.00. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwona, szara) o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) <i>krotność = 1,00</i>	66,83	m2		
49	KNR 2-31 0401-02-040	SST B.02.00.00. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. kategoria gruntu III-IV. - opaska wokół budynku <i>krotność = 1,00</i>	133,66	m		
50	KNR 2-31 0402-03-060	SST B.05.00.00. Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe schodów tarasu i podbetonowanie opaski wokół budynku. <i>krotność = 1,00</i>	2,67	m3		
51	KNR 2-31 0407-03-040	SST B.16.00.00. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <i>krotność = 1,00</i>	133,66	m		
52	KNR 2-22 0202-07-020	SST B.16.00.00. Analogia. Miski odpływowe betonowe prefabrykowane szare pod rury spustowe <i>krotność = 1,00</i>	8	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				