

Tabela przedmiaru robót
Naprawa wbudowanego drewna w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Kurpiowska Kraina"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa wbudowanego drewna w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Kurpiowska Kraina"					
1	45000000-7	Wiata grilowa			
1.1	45443000-4	Rusztowania			
1	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1.	1501-01				
1		56*5	m ²	280,000	
				RAZEM	280,000
2	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.	1505-01				
1		60,80*5	m ²	304,000	
				RAZEM	304,000
3	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1	m-g		
d.1.	16 z.sz.5.15	(poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)			
1				RAZEM	523,409
1.2		Oczyszczenie, naprawa powierzchni, ochrona bio. i p.poż.			
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczanie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - mechaniczne usunięcie starych preparatów z powierzchni	m ²		
d.1.	2611-01	181,579*5	m ²	907,895	
2	analogia			RAZEM	907,895
5	KNR 4-01	Odrzyskanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - wspomaganie się preparatami do usuwania starych powłok np. Remmers AGE art. nr 1368 lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.1.	0613-07	poz.4*15%	m ²	136,184	
2	analogia			RAZEM	136,184
6	KNR 4-01	Odrzyskanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - oczyszczenie drewna z zabarwień biologicznych np. preparatem do rozjaśniania drewna ALBAZON BLEICH MITTEL GEGEN GLAUE firmy Remmers art. 3152 lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.1.	0613-07	poz.4*15%	m ²	136,184	
2	analogia			RAZEM	136,184
7	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splukanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej	m ²		
d.1.	0101-06	poz.5	m ²	136,184	
2	analogia			RAZEM	136,184
8	KNR 4-01	Odrzyskanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - usunięcie zabrudzeń biologicznych np. koncentratem środka GRUNBELAG ENTFERNER firmy Remmers (preparat można rozcieńczać wodą w proporcji 1:5) lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.1.	0613-07	poz.5	m ²	136,184	
2	analogia			RAZEM	136,184
9	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - zmycie wodą oczyszczonych powierzchni	m ²		
d.1.	0101-06	poz.5	m ²	136,184	
2	analogia			RAZEM	136,184
10	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. INDULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.1.	0628-02	poz.4	m ²	907,895	
2	analogia			RAZEM	907,895
11	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - ANALOGIA - impregnacja solą AIDOL BBS 1 LIQUID firmy Remmers lub równoważną w działaniu	m ²		
d.1.	0627-04	poz.4	m ²	907,895	
2	analogia			RAZEM	907,895
12	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. INDULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers (po nałożeniu soli AIDOL BBS 1 LIQUID) lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.1.	0628-02	poz.4	m ²	907,895	
2	analogia			RAZEM	907,895
13	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnat Lazura Induline LW-718 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu (dwukrotnie)	m ²		
d.1.	0631-01	poz.4	m ²	907,895	
2				RAZEM	907,895

Tabela przedmiaru robót
Naprawa wbudowanego drewna w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Kurpiowska Kraina"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	907,895
14	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow.od-grzyb.ponad 20 m2 - ANALOGIA - DACH - usuwanie mchów i porostów preparatem ALGAT lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.1.	0615-07		m ²	528,000	
2	analogia	105,6*5			
				RAZEM	528,000
15	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splukanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej - dach	m ²		
d.1.	0101-06	poz.14	m ²	528,000	
2	analogia				
				RAZEM	528,000
16	KNR 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - konserwacja gontów drewnianych wielofunkcyjnym bio. i ogniochronnym impregnatem FIRESMART lakierobejca 4 w 1 firmy ICO-PAL lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.1.	0628-05	poz.14	m ²	528,000	
2	analogia				
				RAZEM	528,000
2		Toaleta, szatnia			
2.1	45443000-4	Rusztowania			
17	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.2.	1501-01		m ²	84,000	
1		84			
				RAZEM	84,000
18	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2.	1505-01		m ²	84,000	
1		84			
				RAZEM	84,000
19	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.2.	16 z.sz.5.15	(poz.:20,21,22,23,24,25,26,27,28)			
1					
2.2		Oczyszczenie, naprawa powierzchni, ochrona bio. i p.poż.			
20	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - mechaniczne usunięcie starych preparatów z powierzchni	m ²		
d.2.	2611-01		m ²	344,458	
2	analogia	344,458	m ²	42,714	
		42,714			
				RAZEM	387,172
21	KNR 4-01	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - wspomaganie się preparatami do usuwania starych powłok np. Remmers AGE art. nr 1368 lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.2.	0613-07	poz.20*15%	m ²	58,076	
2	analogia				
				RAZEM	58,076
22	KNR 4-01	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - oczyszczenie drewna z zabarwień biologicznych np. preparatem do rozjaśniania drewna ALBAZON BLEICH MITTEL GEGEN GLAUE firmy Remmers art. 3152 lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.2.	0613-07	poz.20*15%	m ²	58,076	
2	analogia				
				RAZEM	58,076
23	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splukanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej	m ²		
d.2.	0101-06	poz.21	m ²	58,076	
2	analogia				
				RAZEM	58,076
24	KNR 4-01	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - usunięcie zabrudzeń biologicznych np. koncentratem środka GRUNBELAG ENTFRER-NER firmy Remmers (preparat można rozcieńczać wodą w proporcji 1:5) lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.2.	0613-07	poz.21	m ²	58,076	
2	analogia				
				RAZEM	58,076
25	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - zmycie wodą oczyszczonych powierzchni	m ²		
d.2.	0101-06	poz.21	m ²	58,076	
2	analogia				
				RAZEM	58,076
26	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. IN-DULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.2.	0628-02	poz.20	m ²	387,172	
2	analogia				
				RAZEM	387,172

Tabela przedmiaru robót
Naprawa wbudowanego drewna w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Kurpiowska Kraina"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4-01 d.2. 0627-04 2 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - ANALOGIA - impregnacja solą AIDOL BBS 1 LIQUID firmy Remmers lub równoważną w działaniu poz.20	m ²		
			m ²	387,172	
				RAZEM	387,172
28	KNR 4-01 d.2. 0628-02 2 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. INDULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers (po nałożeniu soli AIDOL BBS 1 LIQUID) lub równoważnie w działaniu poz.20	m ²		
			m ²	387,172	
				RAZEM	387,172
29	KNR 4-01 d.2. 0631-01 2	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnat Lazura Induline LW-718 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu (dwukrotnie) poz.20	m ²		
			m ²	387,172	
				RAZEM	387,172
30	KNR 4-01 d.2. 0615-07 2 analogia	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow.od-grzyb.ponad 20 m2 - ANALOGIA - DACH - usuwanie mchów i porostów preparatem ALGAT lub równoważnym w działaniu 269,568	m ²		
			m ²	269,568	
				RAZEM	269,568
31	KNR AT-08 d.2. 0101-06 2 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splukanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej - dach poz.30	m ²		
			m ²	269,568	
				RAZEM	269,568
32	KNR 4-01 d.2. 0628-05 2 analogia	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - konserwacja gontów drewnianych wielofunkcyjnym bio. i ogniochronnym impregnatem FIRESMART lakierobejca 4 w 1 firmy ICOPAL lub równoważnym w działaniu poz.30	m ²		
			m ²	269,568	
				RAZEM	269,568
3		Scena			
3.1	45443000-4	Rusztowania			
33	KNR 2 d.3. 1501-01 1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		528,20	m ²	528,200	
				RAZEM	528,200
34	KNR 2 d.3. 1505-01 1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		528,20	m ²	528,200	
				RAZEM	528,200
35	KNR 2-02 r. d.3. 16 z.sz.5.15 1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:36,38,40,42,44,46,48,52)			
3.2		Oczyszczenie, naprawa powierzchni, ochrona bio. i p.poż.			
36	KNR 0-23 d.3. 2611-01 2 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - mechaniczne usunięcie starych preparatów z powierzchni 596 7,56	m ²		
			m ²	596,000	
			m ²	7,560	
				RAZEM	603,560
37	KNR 0-23 d.3. 2611-01 2 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - mechaniczne usunięcie starych preparatów z powierzchni - podłoga 178,21	m ²		
			m ²	178,210	
				RAZEM	178,210
38	KNR 4-01 d.3. 0613-07 2 analogia	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - wspomaganie się preparatami do usuwania starych powłok np. Remmers AGE art. nr 1368 lub równoważnym w działaniu poz.36*15%	m ²		
			m ²	90,534	
				RAZEM	90,534
39	KNR 4-01 d.3. 0613-07 2 analogia	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - wspomaganie się preparatami do usuwania starych powłok np. Remmers AGE art. nr 1368 lub równoważnym w działaniu - podłoga poz.37*15%	m ²		
			m ²	26,732	
				RAZEM	26,732

Tabela przedmiaru robót
Naprawa wbudowanego drewna w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Kurpiowska Kraina"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR 4-01 d.3. 0613-07 2 analogia	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - oczyszczenie drewna z zabarwień biologicznych np. preparatem do rozjaśniania drewna ALBAZON BLEICH MITTEL GEGEN GLAUE firmy Remmers art. 3152 lub równoważnym w działaniu poz.36*15%	m ²		
			m ²	90,534	
				RAZEM	90,534
41	KNR 4-01 d.3. 0613-07 2 analogia	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - oczyszczenie drewna z zabarwień biologicznych np. preparatem do rozjaśniania drewna ALBAZON BLEICH MITTEL GEGEN GLAUE firmy Remmers art. 3152 lub równoważnym w działaniu - podłoga poz.37*15%	m ²		
			m ²	26,732	
				RAZEM	26,732
42	KNR AT-08 d.3. 0101-06 2 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splukanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej poz.38	m ²		
			m ²	90,534	
				RAZEM	90,534
43	KNR AT-08 d.3. 0101-06 2 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splukanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej - podłoga poz.39	m ²		
			m ²	26,732	
				RAZEM	26,732
44	KNR 4-01 d.3. 0613-07 2 analogia	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - usunięcie zabrudzeń biologicznych np. koncentratem środka GRUNBELAG ENTFERNER firmy Remmers (preparat można rozcieńczać wodą w proporcji 1:5) lub równoważnym w działaniu poz.38	m ²		
			m ²	90,534	
				RAZEM	90,534
45	KNR 4-01 d.3. 0613-07 2 analogia	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - usunięcie zabrudzeń biologicznych np. koncentratem środka GRUNBELAG ENTFERNER firmy Remmers (preparat można rozcieńczać wodą w proporcji 1:5) lub równoważnym w działaniu - podłoga poz.39	m ²		
			m ²	26,732	
				RAZEM	26,732
46	KNR AT-08 d.3. 0101-06 2 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - zmycie wodą oczyszczonych powierzchni poz.38	m ²		
			m ²	90,534	
				RAZEM	90,534
47	KNR AT-08 d.3. 0101-06 2 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - zmycie wodą oczyszczonych powierzchni - podłoga poz.39	m ²		
			m ²	26,732	
				RAZEM	26,732
48	KNR 4-01 d.3. 0628-02 2 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. IN-DULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu poz.36	m ²		
			m ²	603,560	
				RAZEM	603,560
49	KNR 4-01 d.3. 0628-02 2 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. IN-DULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu - podłoga poz.37	m ²		
			m ²	178,210	
				RAZEM	178,210
50	KNR 4-01 d.3. 0627-04 2 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - ANALOGIA - impregnacja solą AIDOL BBS 1 LIQUID firmy Remmers lub równoważną w działaniu poz.36	m ²		
			m ²	603,560	
				RAZEM	603,560
51	KNR 4-01 d.3. 0627-04 2 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - ANALOGIA - impregnacja solą AIDOL BBS 1 LIQUID firmy Remmers lub równoważną w działaniu - podłoga poz.37	m ²		
			m ²	178,210	
				RAZEM	178,210
52	KNR 4-01 d.3. 0628-02 2 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. IN-DULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers (po nałożeniu soli AIDOL BBS 1 LIQUID) lub równoważnie w działaniu	m ²		

Tabela przedmiaru robót
Naprawa wbudowanego drewna w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Kurpiowska Kraina"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.36	m ²	603,560	
				RAZEM	603,560
53	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. IN-DULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers (po nałożeniu soli AIDOL BBS 1 LI-QUID) lub równoważnym w działaniu - podłoga	m ²		
d.3.	0628-02				
2	analogia	poz.37	m ²	178,210	
				RAZEM	178,210
54	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnat Lazura Induline LW-718 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu (dwukrotnie)	m ²		
d.3.	0631-01				
2		poz.36	m ²	603,560	
				RAZEM	603,560
55	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnat Lazura Induline LW-718 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu - podłoga (dwukrotnie)	m ²		
d.3.	0631-01				
2		poz.37	m ²	178,210	
				RAZEM	178,210
56	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow.od-grzyb.ponad 20 m2 - ANALOGIA - DACH - usuwanie mchów i porostów preparatem ALGAT lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.3.	0615-07				
2	analogia	19,92	m ²	19,920	
				RAZEM	19,920
57	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splukanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej - dach	m ²		
d.3.	0101-06				
2	analogia	poz.56	m ²	19,920	
				RAZEM	19,920
58	KNR 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - konserwacja gontów drewnianych wielofunkcyjnym bio. i ogniochronnym impregnatem FIRESMART lakierobejca 4 w 1 firmy ICO-PAL lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.3.	0628-05				
2	analogia	poz.56	m ²	19,920	
				RAZEM	19,920
4		Karczma			
4.1	45443000-4	Rusztowania			
59	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.4.	1501-01				
1		(40,20+19,20)*2*7,20	m ²	855,360	
				RAZEM	855,360
60	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.4.	1505-01				
1		poz.59	m ²	855,360	
				RAZEM	855,360
61	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.4.	16 z.sz.5.15	(poz.:62,63,64,65,66,67,68,69,70)			
1					
4.2		Oczyszczenie, naprawa powierzchni, ochrona bio. i p.poż.			
62	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - mechaniczne usunięcie starych preparatów z powierzchni	m ²		
d.4.	2611-01				
2	analogia	2684,937	m ²	2 684,937	
		317,944	m ²	317,944	
				RAZEM	3 002,881
63	KNR 4-01	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - wspomaganie się preparatami do usuwania starych powłok np. Remmers AGE art. nr 1368 lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.4.	0613-07				
2	analogia	poz.62*15%	m ²	450,432	
				RAZEM	450,432
64	KNR 4-01	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - oczyszczenie drewna z zabarwień biologicznych np. preparatem do rozjaśniania drewna ALBAZON BLEICH MITTEL GEGEN GLAUE firmy Remmers art. 3152 lub równoważnym w działaniu	m ²		
d.4.	0613-07				
2	analogia	poz.62*15%	m ²	450,432	
				RAZEM	450,432
65	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splukanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej	m ²		
d.4.	0101-06				
2	analogia	poz.63	m ²	450,432	
				RAZEM	450,432

Tabela przedmiaru robót
Naprawa wbudowanego drewna w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Kurpiowska Kraina"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR 4-01 d.4. 0613-07 2 analogia	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - usunięcie zabrudzeń biologicznych np. koncentratem środka GRUNBELAG ENTFRER firmy Remmers (preparat można rozcieńczać wodą w proporcji 1:5) lub równoważnym w działaniu poz.63	m ² m ²	 450,432	
				RAZEM	450,432
67	KNR AT-08 d.4. 0101-06 2 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - zmycie wodą oczyszczonych powierzchni poz.63	m ² m ²	 450,432	
				RAZEM	450,432
68	KNR 4-01 d.4. 0628-02 2 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. IN-DULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu poz.62	m ² m ²	 3 002,881	
				RAZEM	3 002,881
69	KNR 4-01 d.4. 0627-04 2 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - ANALOGIA - impregnacja solą AIDOL BBS 1 LIQUID firmy Remmers lub równoważną w działaniu poz.62	m ² m ²	 3 002,881	
				RAZEM	3 002,881
70	KNR 4-01 d.4. 0628-02 2 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. IN-DULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers (po nałożeniu soli AIDOL BBS 1 LIQUID) lub równoważnie w działaniu poz.62	m ² m ²	 3 002,881	
				RAZEM	3 002,881
71	KNR 4-01 d.4. 0631-01 2	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnat Lazura Induline LV-718 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu (dwukrotnie) poz.62	m ² m ²	 3 002,881	
				RAZEM	3 002,881
72	KNR 4-01 d.4. 0615-07 2 analogia	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow.od-grzyb.ponad 20 m2 - ANALOGIA - DACH - usuwanie mchów i porostów preparatem ALGAT lub równoważnym w działaniu 1108,08	m ² m ²	 1 108,080	
				RAZEM	1 108,080
73	KNR AT-08 d.4. 0101-06 2 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splukanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej - dach poz.72	m ² m ²	 1 108,080	
				RAZEM	1 108,080
74	KNR 4-01 d.4. 0628-05 2 analogia	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - konserwacja gontów drewnianych wielofunkcyjnym bio. i ogniochronnym impregnatem FIRESMART lakierobójca 4 w 1 firmy ICO-PAL lub równoważnym w działaniu poz.72	m ² m ²	 1 108,080	
				RAZEM	1 108,080
5		Buda Jarmarczna typ 2			
5.1		Oczyszczenie, naprawa powierzchni, ochrona bio. i p.poż.			
75	KNR 0-23 d.5. 2611-01 1 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - mechaniczne usunięcie starych preparatów z powierzchni 315,342*10	m ² m ²	 3 153,420	
				RAZEM	3 153,420
76	KNR 4-01 d.5. 0613-07 1 analogia	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - wspomaganie się preparatami do usuwania starych powłok np. Remmers AGE art. nr 1368 lub równoważnym w działaniu poz.75*15%	m ² m ²	 473,013	
				RAZEM	473,013
77	KNR 4-01 d.5. 0613-07 1 analogia	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - oczyszczenie drewna z zabarwień biologicznych np. preparatem do rozjaśniania drewna ALBAZON BLEICH MITTEL GEGEN GLAUE firmy Remmers art. 3152 lub równoważnym w działaniu poz.75*15%	m ² m ²	 473,013	
				RAZEM	473,013
78	KNR AT-08 d.5. 0101-06 1 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splukanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej poz.76	m ² m ²	 473,013	

Tabela przedmiaru robót
Naprawa wbudowanego drewna w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Kurpiowska Kraina"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	473,013
79	KNR 4-01 d.5. 0613-07 1 analogia	Odrzyskanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - usunięcie zabrudzeń biologicznych np. koncentratem środka GRUNBELAG ENTFERNER firmy Remmers (preparat można rozcieńczać wodą w proporcji 1:5) lub równoważnym w działaniu poz.76	m ²		
			m ²	473,013	
				RAZEM	473,013
80	KNR AT-08 d.5. 0101-06 1 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - zmycie wodą oczyszczonych powierzchni poz.76	m ²		
			m ²	473,013	
				RAZEM	473,013
81	KNR 4-01 d.5. 0628-02 1 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. INDULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu poz.75	m ²		
			m ²	3 153,420	
				RAZEM	3 153,420
82	KNR 4-01 d.5. 0627-04 1 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - ANALOGIA - impregnacja solą AIDOL BBS 1 LIQUID firmy Remmers lub równoważną w działaniu poz.75	m ²		
			m ²	3 153,420	
				RAZEM	3 153,420
83	KNR 4-01 d.5. 0628-02 1 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. INDULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers (po nałożeniu soli AIDOL BBS 1 LIQUID) lub równoważnie w działaniu poz.75	m ²		
			m ²	3 153,420	
				RAZEM	3 153,420
84	KNR 4-01 d.5. 0631-01 1	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnat Lazura Induline LW-718 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu (dwukrotnie) poz.75	m ²		
			m ²	3 153,420	
				RAZEM	3 153,420
85	KNR 4-01 d.5. 0615-07 1 analogia	Dwukrotne odrzyskanie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow.odgrzyb.ponad 20 m2 - ANALOGIA - DACH - usuwanie mchów i porostów preparatem ALGAT lub równoważnym w działaniu 93,018*10	m ²		
			m ²	930,180	
				RAZEM	930,180
86	KNR AT-08 d.5. 0101-06 1 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splanowanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej - dach poz.85	m ²		
			m ²	930,180	
				RAZEM	930,180
87	KNR 4-01 d.5. 0628-05 1 analogia	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - konserwacja gontów drewnianych wielofunkcyjnym bio. i ogniochronnym impregnatem FIRESMART lakierobejca 4 w 1 firmy ICOPAL lub równoważnym w działaniu poz.85	m ²		
			m ²	930,180	
				RAZEM	930,180
6		Buda Jarmarczna typ 1			
6.1		Oczyszczenie, naprawa powierzchni, ochrona bio. i p.poż.			
88	KNR 0-23 d.6. 2611-01 1 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - mechaniczne usunięcie starych preparatów z powierzchni 315,342*6	m ²		
			m ²	1 892,052	
				RAZEM	1 892,052
89	KNR 4-01 d.6. 0613-07 1 analogia	Odrzyskanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - wspomaganie się preparatami do usuwania starych powłok np. Remmers AGE art. nr 1368 lub równoważnym w działaniu poz.88*15%	m ²		
			m ²	283,808	
				RAZEM	283,808
90	KNR 4-01 d.6. 0613-07 1 analogia	Odrzyskanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - oczyszczenie drewna z zabarwień biologicznych np. preparatem do rozjaśniania drewna ALBAZON BLEICH MITTEL GEGEN GLAUE firmy Remmers art. 3152 lub równoważnym w działaniu poz.88*15%	m ²		
			m ²	283,808	
				RAZEM	283,808
91	KNR AT-08 d.6. 0101-06 1 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splanowanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej	m ²		

Tabela przedmiaru robót
Naprawa wbudowanego drewna w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Kurpiowska Kraina"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.89	m ²	283,808	
				RAZEM	283,808
92	KNR 4-01 d.6. 0613-07 1 analogia	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - usunięcie zabrudzeń biologicznych np. koncentratem środka GRUNBELAG ENTFERNER firmy Remmers (preparat można rozcieńczać wodą w proporcji 1:5) lub równoważnym w działaniu poz.89	m ² m ²	 283,808	
				RAZEM	283,808
93	KNR AT-08 d.6. 0101-06 1 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - zmycie wodą oczyszczonych powierzchni poz.89	m ² m ²	 283,808	
				RAZEM	283,808
94	KNR 4-01 d.6. 0628-02 1 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. INDULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu poz.88	m ² m ²	 1 892,052	
				RAZEM	1 892,052
95	KNR 4-01 d.6. 0627-04 1 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - ANALOGIA - impregnacja solą AIDOL BBS 1 LIQUID firmy Remmers lub równoważną w działaniu poz.88	m ² m ²	 1 892,052	
				RAZEM	1 892,052
96	KNR 4-01 d.6. 0628-02 1 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. INDULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers (po nałożeniu soli AIDOL BBS 1 LIQUID) lub równoważnie w działaniu poz.88	m ² m ²	 1 892,052	
				RAZEM	1 892,052
97	KNR 4-01 d.6. 0631-01 1	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnat Lazura Induline LVV-718 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu (dwukrotnie) poz.88	m ² m ²	 1 892,052	
				RAZEM	1 892,052
98	KNR 4-01 d.6. 0615-07 1 analogia	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow.odgrzyb.ponad 20 m2 - ANALOGIA - DACH - usuwanie mchów i porostów preparatem ALGAT lub równoważnym w działaniu 93,018*6	m ² m ²	 558,108	
				RAZEM	558,108
99	KNR AT-08 d.6. 0101-06 1 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splukanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej - dach poz.98	m ² m ²	 558,108	
				RAZEM	558,108
100	KNR 4-01 d.6. 0628-05 1 analogia	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - konserwacja gontów drewnianych wielofunkcyjnym bio. i ogniochronnym impregnatem FIRESMART lakierobejca 4 w 1 firmy ICOPAL lub równoważnym w działaniu poz.98	m ² m ²	 558,108	
				RAZEM	558,108
7		Toaleta			
7.1		Oczyszczenie, naprawa powierzchni, ochrona bio. i p.poż.			
101	KNR 0-23 d.7. 2611-01 1 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ANALOGIA - mechaniczne usunięcie starych preparatów z powierzchni 191,118*2	m ² m ²	 382,236	
				RAZEM	382,236
102	KNR 4-01 d.7. 0613-07 1 analogia	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - wspomaganie się preparatami do usuwania starych powłok np. Remmers AGE art. nr 1368 lub równoważnym w działaniu poz.101*15%	m ² m ²	 57,335	
				RAZEM	57,335
103	KNR 4-01 d.7. 0613-07 1 analogia	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - oczyszczenie drewna z zabarwień biologicznych np. preparatem do rozjaśniania drewna ALBAZON BLEICH MITTEL GEGEN GLAUE firmy Remmers art. 3152 lub równoważnym w działaniu poz.101*15%	m ² m ²	 57,335	
				RAZEM	57,335

Tabela przedmiaru robót
Naprawa wbudowanego drewna w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Kurpiowska Kraina"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104	KNR AT-08 d.7. 0101-06 1 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splukanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej poz.102	m ² m ²	 57,335	
				RAZEM	57,335
105	KNR 4-01 d.7. 0613-07 1 analogia	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - ANALOGIA - usunięcie zabrudzeń biologicznych np. koncentratem środka GRUNBELAG ENTFRER firmy Remmers (preparat można rozcieńczać wodą w proporcji 1:5) lub równoważnym w działaniu poz.102	m ² m ²	 57,335	
				RAZEM	57,335
106	KNR AT-08 d.7. 0101-06 1 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - zmycie wodą oczyszczonych powierzchni poz.102	m ² m ²	 57,335	
				RAZEM	57,335
107	KNR 4-01 d.7. 0628-02 1 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. INDULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu poz.101	m ² m ²	 382,236	
				RAZEM	382,236
108	KNR 4-01 d.7. 0627-04 1 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - ANALOGIA - impregnacja solą AIDOL BBS 1 LIQUID firmy Remmers lub równoważną w działaniu poz.101	m ² m ²	 382,236	
				RAZEM	382,236
109	KNR 4-01 d.7. 0628-02 1 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - zabezpieczenie powierzchni drewna przed grzybami i rozwojem sinizny impregnatem wchłaniającym się w drewno np. INDULINA SW 900 art. 3776 firmy Remmers (po nałożeniu soli AIDOL BBS 1 LIQUID) lub równoważnie w działaniu poz.101	m ² m ²	 382,236	
				RAZEM	382,236
110	KNR 4-01 d.7. 0631-01 1	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnat Lazura Induline LW-718 firmy Remmers lub równoważnym w działaniu (dwukrotnie) poz.101	m ² m ²	 382,236	
				RAZEM	382,236
111	KNR 4-01 d.7. 0615-07 1 analogia	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow.odgrzyb.ponad 20 m2 - ANALOGIA - DACH - usuwanie mchów i porostów preparatem ALGAT lub równoważnym w działaniu 122,304*2	m ² m ²	 244,608	
				RAZEM	244,608
112	KNR AT-08 d.7. 0101-06 1 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ANALOGIA - splukanie wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej - dach poz.111	m ² m ²	 244,608	
				RAZEM	244,608
113	KNR 4-01 d.7. 0628-05 1 analogia	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - ANALOGIA - konserwacja gontów drewnianych wielofunkcyjnym bio. i ogniochronnym impregnatem FIRESMART lakierobejca 4 w 1 firmy ICOPAL lub równoważnym w działaniu poz.111	m ² m ²	 244,608	
				RAZEM	244,608