I N F O R M A C J A

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : KOMPLEKS SPORTOWO –REKREACYJNY „KURPIOWSKA KRAINA" NAD ZBIORNIKIEM WODNYM „ WYKROT I RZEKĄ ROZOGĄ NA TERNIE GMINY MYSZYNIEC – OBIEKT W WYKROCIE I WYDMUSACH"

Lokalizacja: WYKROT

Inwestor: GMINA MYSZYNIEC UL. PLAC WOLNOŚCI 60

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTORSKI
inż. Romuald Muszyński
Nr upr. Bl 170/7[illegible] z dn. 29.12.1977
12-200 Pisz, MAŁDANIN 18 c
tel. 087 423 24 77, kom. 0601 859 371
NIP 849-102-37-75 REGON 790036440

Pisz 15.06.2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA CZĘŚC OPISOWA

1.0.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

KOMPLEKSU SPORTOWO –REKREACYJNEGO „KURPIOWSKA KRAINA" NAD ZBIORNIKIEM WODNYM „ WYKROT I RZEKĄ ROZOGĄ NA TERNIE GMINY MYSZYNIEC – OBIEKT W WYKROCIE I WYDMUSACH"

2.0.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- teren zabudowany – istniejący budynek

3.0.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na działce nie wystąpią elementy zagospodarowania które mogłyby stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i zdrowia.

4.0.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych :

Ocena stopnia niebezpieczeństwa robót według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W czasie wykonywania robót przestrzegać postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. dotyczące ogólnych przepisów przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy.

I. Zakres robót zamierzenia budowlanego

W zakres robót wchodzą następujące zadania:

1. Wykonanie napraw struktury żelbetowego podciągu,
2. Konserwacja elementów kamiennych tarasu

II. Elementy zagospodarowania terenu tworzące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejące elementy zagospodarowania nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia. Zabezpieczenie budowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym oraz przepisami bhp i ppoż.

III. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić w czasie robót.

Prowadzone będą prace na wysokości do 5 m – prace przy elewacji tarasu.

IV. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

W trakcie realizacji nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Przewidziano szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania przepisów bhp na terenie budowy. Szkolenie przeprowadza Kierownik Budowy.

V. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonawstwa robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

a) Roboty budowlano-montażowe muszą być wykonywane zgodnie z postanowieniami:
1. Rozporządzenia ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 113 poz. 930)
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15.10.20010)
b) Winny być przestrzegane w szczególności następujące zasady:
1. Na budowie stosować materiały, maszyny i urządzenia techniczne posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2. Wszyscy pracownicy budowy mają posiadać świadectwa przeszkolenia w zakresie obowiązujących przepisów bhp i sanepid. na stanowisku pracy.
3. Poruszanie się po terenie budowy winno odbywać się drogami wyznaczonymi dla ruchu pieszego a w przypadku braku takich dróg lewa stroną jezdni
4. Osoby nie będące pracownikami, uczestnikami procesu budowy mogą poruszać się po terenie budowy tylko w obecności przedstawiciela wykonawcy.
5. Dla uniknięcia zanieczyszczeń i nadmiernej degradacji środowiska, przestrzegać wymogów zawartych w ustawie z dnia 27.04.2002 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627), dokumentu porządkującego polskie prawo ekologiczne i gospodarkę odpadami.
6. Prace elewacyjne należy prowadzić z zastosowaniem rusztowań, spełniających przepisy prawa budowlanego i BHP, osłoniętych siatką zabezpieczającą. Należy wykonać zabezpieczenie w rejonie wejścia do budynku.
7. Dla zapewnienia warunków bezpiecznej pracy stosować:
• bariery ochronne i balustrady w miejscach niebezpiecznych dla pracowników
• oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne dróg transportowych
• oświetlenie stanowisk pracy
• kaski ochronne
• okulary i maski ochronne przy pracach tego wymagających
• obuwie ochronne zgodne z charakterem wykonywanych prac
• rękawice ochronne
• nauszniki dźwiękochłonne przy pracach głośnych
• szelki bezpieczeństwa
• ubrania ochronne stosownie do wykonywanych prac i pory roku
8. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosowania roboczej odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej właściwych, określonych przepisami, posiadających atesty i znak bezpieczeństwa. Żaden z pracowników zatrudnionych na budowie nie może poruszać się na terenie budowy bez kasku ochronnego. Odzież robocza oraz kaski ochronne powinny posiadać logo firmy i określoną kolorystykę.
9. Obuwie robocze powinno posiadać specjalistyczne wkładki chroniące stopy przed urazami mechanicznymi.
10. W zależności od rodzaju wykonywanych prac i zagrożeń należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej:
• przy pracy w hałasie $Z > 85$ *dB (A)* indywidualne ochronniki słuchu
• przy pracy w zapyleniu – maski przeciwpyłowe
• przy występowaniu gazów – odpowiednich masek z pochłaniaczami gazu
• przy pracach gdzie występują odpryski lub zagrożenia dla oczu – okulary ochronne
• przy pracach spawalniczych – maski, fartuchy, rękawice spawacza

11. Wymagania dodatkowe konieczne dla spełnienia zabezpieczenia budowy i osobistego:
• w miejscach stanowiących szczególne zagrożenie pożarowe należy ustawić gaśnice i zapewnić dostęp do wody (hydranty)
• podczas przeglądów BHP sprawdzać pomieszczenia socjalne, biurowe i magazynowe pod kątem stanu zagrożenia pożarowego
• zapewnić dostęp do telefonu i spisu telefonów alarmowych
• sprawdzić czy urządzenia elektryczne zostały dodatkowo uziemione, przeprowadzone zostały badania skuteczności zerowania i rezystancji obwodów elektrycznych
• rozdzielnie elektryczne winny być zamknięte na kłódki – klucze od kłódek przechowywane w biurze budowy
• konserwacja i obsługa urządzeń może być prowadzona wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia