
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków

45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

NAZWA INWESTYCJI : IMPREGNACJA OBIEKTÓW DREWNIANYCH NA TERENIE KOMPLEKSU
"KURPIOWSKA KRAINA W WYKROCIE, GM. MYSZYNIEC"

ADRES INWESTYCJI : WYDMUSY UL. MIODOBRANIA 1, 07-430 MYSZYNIEC

INWESTOR : GMINA MYSZYNIEC

ADRES INWESTORA : PLAC WOLNOŚCI 60; 07-430 MYSZYNIEC

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Leszek Piątkowski

DATA OPRACOWANIA : 02.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.07.2019

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45452000-0	TOALETO-SZATNIA	1	13
1.1	45442120-4	Czyszczenie, naprawa powierzchni, ochrona biologiczna i p.poż.	1	13
2	45452000-0	KARCZMA	14	26
2.1	45442120-4	Czyszczenie, naprawa powierzchni, ochrona biologiczna i p.poż.	14	26

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Lokalizacja	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45452000-0			TOALETO-SZATNIA			
1.1	45442120-4			Czyszczenie, naprawa powierzchni, ochrona biologiczna i p.poż.			
1	TZKNC N-d.1. K/V t.14-a. 1 02 poz. zastępcza	SST 1	ściany stolarka	Usuwanie przemałowań do czystego drewna cykliną powłok politury, lakierów spirytusowych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka. USUNIĘCIE STARYCH POWŁOK	m ²		
				344,458	m ²	344,458	
				42,714	m ²	42,714	
						RAZEM	387,172
2	KNR-W 4-d.1. 01 0613-07 1 poz. zastępcza	SST 1		Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania. USUWANIE STARYCH POWŁOK I GRAFFITII - ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 50% POWIERZCHNI	m ²		
				poz.1*50%	m ²	193,586	
						RAZEM	193,586
3	KNR-W 4-d.1. 01 0613-07 1 poz. zastępcza	SST 1		Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania. OCZYSZCZANIE DREWNA Z ZABRUDZEŃ BIOLOGICZNYCH PREPARATAMI DO ROZJAŚNIANIA DREWNA - ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 50% POWIERZCHNI	m ²		
				poz.1*50%	m ²	193,586	
						RAZEM	193,586
4	KNR AT-08 d.1. 0101-06 1	SST 1		Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²		
				poz.2	m ²	193,586	
						RAZEM	193,586
5	KNR-W 4-d.1. 01 0613-07 1 poz. zastępcza	SST 1		Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania. OCZYSZCZANIE DREWNA Z ZABRUDZEŃ BIOLOGICZNYCH - ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 50% POWIERZCHNI (DWUKROTNIE)	m ²		
				Krotność = 2	m ²	193,586	
				poz.2			
						RAZEM	193,586
6	KNR AT-08 d.1. 0101-06 1	SST 1		Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 100% POWIERZCHNI	m ²		
				poz.1	m ²	387,172	
						RAZEM	387,172
7	KNR 4-01 d.1. 0628-02 1 analogia	SST 1		Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI DREWNA PRZED GRZYBAMI I ROZWOJEM SINIZNY IMPREGNATAMI WCHŁANIAJĄCYMI SIĘ W DREWNO - ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 100% POWIERZCHNI	m ²		
				poz.1	m ²	387,172	
						RAZEM	387,172
8	KNR 4-01 d.1. 0627-04 1	SST 1		Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi. IMPREGNACJA SOLĄ - ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 100% POWIERZCHNI	m ²		
				poz.1	m ²	387,172	
						RAZEM	387,172
9	KNR 4-01 d.1. 0628-02 1 analogia	SST 1		Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI DREWNA PRZED GRZYBAMI I ROZWOJEM SINIZNY IMPREGNATAMI WCHŁANIAJĄCYMI SIĘ W DREWNO PO NAŁOŻENIU SOLI - ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 100% POWIERZCHNI	m ²		
				poz.1	m ²	387,172	
						RAZEM	387,172
10	KNR 4-01 d.1. 0631-01 1	SST 1		Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków. (DWUKROTNIE)	m ²		
				Krotność = 2			
				poz.1	m ²	387,172	
						RAZEM	387,172
11	KNR 4-01 d.1. 0615-07 1 analogia	SST 2	dach	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow.od-grzyb.ponad 20 m2. USUWANIE MCHÓW I POROSTÓW Z DACHU	m ²		
				269,568	m ²	269,568	
						RAZEM	269,568
12	KNR AT-08 d.1. 0101-06 1	SST 2		Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - DACH	m ²		
				poz.11	m ²	269,568	
						RAZEM	269,568
13	KNR 4-01 d.1. 0628-05 1	SST 2		Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi. KONSERWACJA GONTÓW DREWNIANYCH WIELOFUNKCYJNYM IMPREGNATEM BIO. I OGNIOCHRONNYM	m ²		
				poz.11	m ²	269,568	
						RAZEM	269,568
2	45452000-0			KARCZMA			
2.1	45442120-4			Czyszczenie, naprawa powierzchni, ochrona biologiczna i p.poż.			
14	TZKNC N-d.2. K/V t.14-a. 1 02 poz. zastępcza	SST 1	ściany stolarka	Usuwanie przemałowań do czystego drewna cykliną powłok politury, lakierów spirytusowych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka. USUNIĘCIE STARYCH POWŁOK	m ²		
				2684,937	m ²	2 684,937	
				317,944	m ²	317,944	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Lokalizacja	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 0613-07	SST 1		Odrzysianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania. USUWANIE STARYCH POWŁOK I GRAFFITI - ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 50% POWIERZCHNI	m ²	RAZEM	3 002,881
1	poz. zastępcza			poz.14*50%	m ²	1 501,440	
						RAZEM	1 501,440
16	KNR-W 4-01 0613-07	SST 1		Odrzysianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania. OCZYSZCZANIE DREWNA Z ZABARWIEŃ BIOLOGICZNYCH PREPARATAMI DO ROZJAŚNIANIA DREWNA - ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 50% POWIERZCHNI	m ²		
1	poz. zastępcza			poz.14*50%	m ²	1 501,440	
						RAZEM	1 501,440
17	KNR AT-08 d.2. 0101-06	SST 1		Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²		
1				poz.15	m ²	1 501,440	
						RAZEM	1 501,440
18	KNR-W 4-01 0613-07	SST 1		Odrzysianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania. OCZYSZCZANIE DREWNA Z ZABRUDZEŃ BIOLOGICZNYCH - ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 50% POWIERZCHNI (DWUKROTNIE)	m ²		
1	poz. zastępcza			Krotność = 2 poz.15	m ²	1 501,440	
						RAZEM	1 501,440
19	KNR AT-08 d.2. 0101-06	SST 1		Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 100% POWIERZCHNI	m ²		
1				poz.14	m ²	3 002,881	
						RAZEM	3 002,881
20	KNR 4-01 d.2. 0628-02	SST 1		Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI DREWNA PRZED GRZYBAMI I ROZWOJEM SINIZNY IMPREGNATAMI WCHŁANIAJĄCYMI SIĘ W DREWNO - ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 100% POWIERZCHNI	m ²		
1	analogia			poz.14	m ²	3 002,881	
						RAZEM	3 002,881
21	KNR 4-01 d.2. 0627-04	SST 1		Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi. IMPREGNACJA SOLĄ - ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 100% POWIERZCHNI	m ²		
1				poz.14	m ²	3 002,881	
						RAZEM	3 002,881
22	KNR 4-01 d.2. 0628-02	SST 1		Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI DREWNA PRZED GRZYBAMI I ROZWOJEM SINIZNY IMPREGNATAMI WCHŁANIAJĄCYMI SIĘ W DREWNO PO NAŁOŻENIU SOLI - ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 100% POWIERZCHNI	m ²		
1	analogia			poz.14	m ²	3 002,881	
						RAZEM	3 002,881
23	KNR 4-01 d.2. 0631-01	SST 1		Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków. (DWUKROTNIE)	m ²		
1				Krotność = 2 poz.14	m ²	3 002,881	
						RAZEM	3 002,881
24	KNR 4-01 d.2. 0615-07	SST 2		Dwukrotne odrzysianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow.od-grzyb.ponad 20 m2. USUWANIE MCHÓW I POROSTÓW Z DACHU	m ²		
1	analogia		dach	1108,08	m ²	1 108,080	
						RAZEM	1 108,080
25	KNR AT-08 d.2. 0101-06	SST 2		Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - DACH	m ²		
1				poz.24	m ²	1 108,080	
						RAZEM	1 108,080
26	KNR 4-01 d.2. 0628-05	SST 2		Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi. KONSERWACJA GONTÓW DREWNIANYCH WIELOFUNKCYJNYM IMPREGNATEM BIO. I OGNIOOCHRONNYM	m ²		
1				poz.24	m ²	1 108,080	
						RAZEM	1 108,080