

W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem, niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję prawidłowego wykonania, nawet jeżeli nie zostały szczegółowo przedstawione w dokumentacji projektowej.

- \*) Wszystkie wymiary sprawdzają na budowie.
- \*) Poziom, na jakim wykonanie zostaną nadproża nad drzwiami wewnętrznymi należy dostosować do konkretnego typu drzwi, jakim zostaną zastosowane w budynku. Wielkości podane na rzutach zestawieniu drzwi wewnętrznych są danymi postulowanymi naszymi do konkretnych, zakończonych przez projektanta typów drzwi wewnętrznych.
- \*) Wszystkie elementy stalowe „przebiegające” izolację termiczną muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
- \*) Fundamenty należy wykonać **wykoju projekcji konstrukcji**.
- \*) Wymiar i runo surowcowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu (grafitowy)
- \*) Wymiar prostokątne 12x8cm
- \*) przy łącznikach (dach płaski) runo 10x8,5cm
- \*) Kolor szafki gazowej w kolorze elewacji

 wentylacja mechaniczna - nawiew  
 wentylacja mechaniczna - wywiew

