
proj. studnia bet. Ø1200 na sieci kan. deszcz. wg odrębnego opracowania
proj. studnia bet.Ø1200 z osadnikiem 0,5m
proj. wod. ø40 Ros=120,72 D1 - W2
proj. studnia fw. Ø600 z kinetą zbiorcza 315/160 - 90°
proj. kan. san. ø160 Ros=120,74 S3 - S24
proj. studnia bet. Ø1200 z osadnikiem 0,5m
proj. wod. ø32 Ros=121,62 G5 - G24
proj. studnia bet.Ø1200 z osadnikiem 0,5m
proj. wod. ø63 Ros=120,80 W4 - W5
proj. studnia bet. Ø1200 z osadnikiem 0,5m
proj. studnia fw. Ø600 z kinetą kanalizową 90°
Zaworkowe do czasu realizacji Etapu II
proj. studnia bet. Ø1200 z osadnikiem 0,5m
proj. studnia bet. Ø1200 z osadnikiem 0,5m
Zaworkowe do czasu realizacji Etapu II
proj. rura spustowa
0,00=122,70
121,55
proj. studnia bet. Ø1200 z osadnikiem 0,5m
Zaworkowe do czasu realizacji Etapu II
proj. kan. san. ø160 Ros=121,27 S5 - S9
proj. rura spustowa
0,00=122,70
121,55
proj. studnia bet. Ø1200 z osadnikiem 0,5m
proj. wpust dachowy na studni bet. Ø600 z osadnikiem 1,0m
120,60
120,63
120,72
120,77
120,89
121,08
120,89
120,89
120,58
1:100
1:100
200
1:200
ETAP II
ETAP II
ETAP II

p.p. 115,00

| | | |