
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH W MYSZYŃCU
ADRES INWESTYCJI: MYSZYŃCIEC, DZ. NR 76/12 OBRĘB 0007
NAZWA INWESTORA: URZĄD GMINY MYSZYŃCIEC
ADRES INWESTORA: PL. WOLNOŚCI 60 07-430 MYSZYŃCIEC

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Beata Pylińska

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Beata Pylińska

DATA OPRACOWANIA:

10.01.2022

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Etap 1			
1.1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNNR 1 0112-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
			0,1	ha	0,100	
					RAZEM	0,100
1.2			Roboty nawierzchniowe - jezdnia			
2 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 47 cm	m2		
			497	m2	497,000	
					RAZEM	497,000
3 d.1.2	KNNR 6 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			497	m2	497,000	
					RAZEM	497,000
4 d.1.2	KNR 2-31 0104-03 0104-04		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			497	m2	497,000	
					RAZEM	497,000
5 d.1.2	KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			158,1	m	158,100	
					RAZEM	158,100
6 d.1.2	KNNR 6 0502-03		Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			497	m2	497,000	
					RAZEM	497,000
7 d.1.2	KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe wtopione z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			31,15	m	31,150	
					RAZEM	31,150
1.3			Roboty nawierzchniowe - stanowiska postojowe			
8 d.1.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 47 cm	m2		
			282,50	m2	282,500	
					RAZEM	282,500
9 d.1.3	KNNR 6 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			282,5	m2	282,500	
					RAZEM	282,500
10 d.1.3	KNR 2-31 0104-03 0104-04		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			282,5	m2	282,500	
					RAZEM	282,500
11 d.1.3	KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			106,45	m	106,450	
					RAZEM	106,450
12 d.1.3	KNNR 6 0502-03		Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			282,5	m2	282,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	282,500
1.4			Roboty nawierzchniowe - chodnik			
13 d.1.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm	m2		
			261,4	m2	261,400	
					RAZEM	261,400
14 d.1.4	KNNR 6 0113-05		Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			261,4	m2	261,400	
					RAZEM	261,400
15 d.1.4	KNR 2-31 0104-01		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			261,4	m2	261,400	
					RAZEM	261,400
16 d.1.4	KNNR 6 0502-03		Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			261,4	m2	261,400	
					RAZEM	261,400
17 d.1.4	KNNR 6 0404-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
			135,46	m	135,460	
					RAZEM	135,460
1.5			Roboty ziemne			
18 d.1.5	KNNR 1 0201-08 0208-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III -IV z transportem urobku na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m3		
			170,7	m3	170,700	
					RAZEM	170,700
19 d.1.5	KNNR 1 0113-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			1040,5	m2	1 040,500	
					RAZEM	1 040,500
20 d.1.5	KNNR 1 0526-01		Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m3		
			1266,3	m3	1 266,300	
					RAZEM	1 266,300
21 d.1.5	KNR 2-21 0401-03		Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m2		
			1266,3	m2	1 266,300	
					RAZEM	1 266,300
1.6			Roboty dodatkowe			
22 d.1.6			Altana śmietnikowa	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Etap 2			
2.1			Roboty przygotowawcze			
23 d.2.1	KNNR 1 0112-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
			0,09	ha	0,090	
					RAZEM	0,090
2.2			Roboty nawierzchniowe - jezdnia			
24 d.2.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 47 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			148	m2	148,000	
					RAZEM	148,000
25 d.2.2	KNNR 6 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			148	m2	148,000	
					RAZEM	148,000
26 d.2.2	KNR 2-31 0104-03 0104-04		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			148	m2	148,000	
					RAZEM	148,000
27 d.2.2	KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			7,15	m	7,150	
					RAZEM	7,150
28 d.2.2	KNNR 6 0502-03		Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			148	m2	148,000	
					RAZEM	148,000
2.3			Roboty nawierzchniowe - stanowiska postojowe			
29 d.2.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 47 cm	m2		
			359,50	m2	359,500	
					RAZEM	359,500
30 d.2.3	KNNR 6 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			359,5	m2	359,500	
					RAZEM	359,500
31 d.2.3	KNR 2-31 0104-03 0104-04		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			359,5	m2	359,500	
					RAZEM	359,500
32 d.2.3	KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			103,3	m	103,300	
					RAZEM	103,300
33 d.2.3	KNNR 6 0502-03		Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			359,5	m2	359,500	
					RAZEM	359,500
2.4			Roboty nawierzchniowe - chodnik			
34 d.2.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm	m2		
			355,4	m2	355,400	
					RAZEM	355,400
35 d.2.4	KNNR 6 0113-05		Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			355,4	m2	355,400	
					RAZEM	355,400
36 d.2.4	KNR 2-31 0104-01		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			355,4	m2	355,400	
					RAZEM	355,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2.4	KNNR 6 0502-03		Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			355,4	m2	355,400	
					RAZEM	355,400
38 d.2.4	KNNR 6 0404-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
			121,5	m	121,500	
					RAZEM	121,500
2.5			Roboty ziemne			
39 d.2.5	KNNR 1 0201-08 0208-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III -IV z transportem urobku na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi	m3		
			138,5	m3	138,500	
					RAZEM	138,500
40 d.2.5	KNNR 1 0113-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			862,4	m2	862,400	
					RAZEM	862,400
41 d.2.5	KNNR 1 0526-01		Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m3		
			575,9	m3	575,900	
					RAZEM	575,900
42 d.2.5	KNNR 2-21 0401-03		Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m2		
			575,9	m2	575,900	
					RAZEM	575,900
2.6			Roboty dodatkowe			
43 d.2.6			Ławki	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
3			Etap 3			
3.1			Roboty przygotowawcze			
44 d.3.1	KNNR 1 0112-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
			0,01	ha	0,010	
					RAZEM	0,010
3.2			Roboty nawierzchniowe - stanowiska postojowe			
45 d.3.2	KNNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 47 cm	m2		
			36	m2	36,000	
					RAZEM	36,000
46 d.3.2	KNNR 6 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			36	m2	36,000	
					RAZEM	36,000
47 d.3.2	KNNR 2-31 0104-03 0104-04		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			36	m2	36,000	
					RAZEM	36,000
48 d.3.2	KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			18,8	m	18,800	
					RAZEM	18,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.3.2	KNNR 6 0502-03		Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			36	m2	36,000	
					RAZEM	36,000
50 d.3.2	KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe wtopione z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			31,15	m	31,150	
					RAZEM	31,150
3.3			Roboty nawierzchniowe - chodnik			
51 d.3.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm	m2		
			34	m2	34,000	
					RAZEM	34,000
52 d.3.3	KNNR 6 0113-05		Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			34	m2	34,000	
					RAZEM	34,000
53 d.3.3	KNR 2-31 0104-01		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			34	m2	34,000	
					RAZEM	34,000
54 d.3.3	KNNR 6 0502-03		Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			34	m2	34,000	
					RAZEM	34,000
55 d.3.3	KNNR 6 0404-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
			24,7	m	24,700	
					RAZEM	24,700
3.4			Roboty ziemne			
56 d.3.4	KNNR 1 0201-08 0208-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III -IV z transportem urobku na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi	m3		
			12,8	m3	12,800	
					RAZEM	12,800
57 d.3.4	KNNR 1 0113-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			34	m2	34,000	
					RAZEM	34,000
58 d.3.4	KNNR 1 0526-01		Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m3		
			303	m3	303,000	
					RAZEM	303,000
59 d.3.4	KNR 2-21 0401-03		Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m2		
			303	m2	303,000	
					RAZEM	303,000