

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ściany oddzielenia p.poż w PSZOK przy ul.Kolejowej w Myszyńcu.
ADRES INWESTYCJI : 07-430 Myszyńiec ul.Kolejowa
INWESTOR : Gmina Myszyńiec z siedzibą w UM w Myszyńcu
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 60, 07-430 Myszyńiec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Konarzewski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 24.08.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.08.2019

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
d.1	1 KNR 2-01 0126-01 S.02.00.00.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	143,475		
d.1	2 KNR-W 2-01 0115-01 S.02.00.00.	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³	63,271		
d.1	3 KNR 2-01 0217-02 S.02.00.00.	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	63,271		
d.1	4 KNR 2-01 0229-02 S.02.00.00.	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³	63,271		
d.1	5 KNR 2-01 0230-01 S.02.00.00.	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	20,425		
d.1	6 KNR 2-01 0236-01 S.02.00.00.	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	20,425		
d.1	7 KNR 2-01 0201-02 S.02.00.00.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	42,846		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty betoniarskie				
8 d.2 01	KNR 2-02 1101- S.06.00.00.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	5,400		
9 d.2 01	KNR 2-02 0202- S.06.00.00.	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	5,254		
10 d.2 02	KNR 2-02 0204- S.06.00.00.	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	11,340		
11 d.2 03	KNR 2-02 0204- S.06.00.00.	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	3,388		
12 d.2 10	KNR 2-02 0208- S.06.00.00.	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	3,815		
13 d.2 06	KNR 2-02 0210- S.06.00.00.	Wieńce żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	3,306		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Roboty murarskie				
14 d.3	KNR-W 2-02 0101-06 S.04.00.00.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany fundamentowe	m ³	9,458		
15 d.3	KNR-W 2-02 0142-04 S.04.00.00.	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 24 cm - mechaniczne przycinanie bloczków	m ²	174,616		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Izolacje				
16 d.4 05	KNR 2-02 0603- S.03.00.00.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m ²	147,189		
17 d.4 06	KNR 2-02 0603- S.03.00.00.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa	m ²	147,189		
18 d.4 02	KNR 2-02 0616- S.03.00.00.	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy	m ²	51,851		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Roboty tynkarskie i obróbki blacharskie				
19 d.5 11	KNNR 2 1902- S.08.00.00.	Wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - krawędzie: listwy aluminiowe lub PCW	m	25,000		
20 d.5 01	KNNR 2 1004- S.08.00.00.	Silikonowy tynk nakładany ręcznie - faktura nakrapiana, o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm dwustronnie)	m ²	364,817		
21 d.5	KNR-W 2-02 0514-02 S.08.00.00.	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	20,657		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Bilans stali zbrojeniowej				
22 d.6 01	KNR 2-02 0290- S.05.00.00.	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,189		
23 d.6 02	KNR 2-02 0290- S.05.00.00.	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,980		
24 d.6 02	KNR 2-02 0290- S.05.00.00.	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej	t	0,702		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		Rusztowania				
25 d.7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 S.09.00.00.	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:12,13,15,19,20,21,24)				
26 d.7	KNR-W 2-02 1610-01 S.09.00.00.	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.	2,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: