

Opis wyposażenia

1. System translacji
2. Kurtyna główna sceniczna 9,24x4,39 z napędem elektrycznym
3. Kurtyna sceniczna horyzontalna 5,04x12,18
4. Kurtyna sceniczna boczna 4,39x1,35
5. Most oświetleniowy 10,18x0,29
6. Błat roboczy 60x315x80cm
7. Błat roboczy 60x200x80cm
8. Krzesła obrotowe z oparciem – dostawa
9. Szafa w zabudowie 270x60x275 - dostawa i montaż
10. Błat roboczy 60x180x80cm
11. Wyposażenie ruchome - schodołaz mobilny

1. System translacji

Bezprzewodowy, cyfrowy system do tłumaczeń symultanicznych UHF

Zastosowanie ww sprzętu do tłumaczeń symultanicznych

Tłumaczenia symultaniczne (równoległe, jednoczesne, w tle). Tłumacz słucha w słuchawkach języka źródłowego i jednocześnie tłumaczy do mikrofonu podłączonego do nadajnika, dzięki czemu słuchacze otrzymują przetłumaczone wypowiedzi w zrozumiałym dla siebie języku. Tłumaczyć w ten sposób można wypowiedzi w dowolnych językach łącznie z językiem migowym. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można wyposażyć tłumacza w odbiornik przełączony na kanał pośredni (innego tłumacza).

Będzie to tłumaczenie z języka oryginalnego (mówcy) na język pośredni, a następnie na język docelowy - tzw. relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

Wielokanałowość systemu pozwala na tłumaczenia jednoczesne na tyle języków - iloma dysponujemy w posiadanym systemie (jeden kanał to jeden język).

Uczestnicy przed konferencją pobierają odbiorniki z ustawionymi kanałami na zrozumiały dla siebie język. Tłumacz słyszy mówcę i jednocześnie tłumaczy do swojego mikrofonu podłączonego do nadajnika. Nadajnik ustawiony jest na ustalony kanał dla konkretnego języka czyli tak zwaną linię językową.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

lp	Zestaw bezprzewodowy UHF	Jednostka	ilość		
1	Nadajnik tłumacza	szt.	4		
2	Mikrofon nagłowny (w tym 2 zapasowe)	szt.	6		
3	Odbiornik słuchacza / uczestnika	szt.	132		
4	Słuchawka higieniczna (w tym 18 zapasowych)	szt.	150		
5	Ładowarka (ładuje 20 odbiorników)	szt.	1		
6	Walizka na 2 nadajniki i 50 odbiorników	szt.	3		
7	Walizka na ładowarkę i akcesoria	szt.	1		

PODSTAWOWE PARAMETRY:

Zachowanie higieny słuchawek.

Obudowa słuchawki jest tak skonstruowana, że można ją przemyć płynem dezynfekującym.

Nadajnik dla tłumacza

1. Pasmo radiowe: UHF 794MHz-806MHz lub 863MHz-865MHz
2. Technologia strumienia audio: cyfrowa
3. Modulacja: synteza cyfrowa PLL
4. Moc wyjściowa nadajników: <5mW
5. Ilość kanałów: 32
6. Ilość kanałów jednoczesnych: 8
7. Pasmo przenoszenia audio: 20Hz - 18kHz
8. Częstotliwość próbkowanie: 68kHz (jak dla nagrań CD)
9. Wejście w nadajniku: mikrofon ze złączem miniXLR
10. Wyświetlacz LCD pokazuje: łączność, kanał, stan baterii
11. Regulacje w nadajniku: wybór kanału 1-32, czułość mikrofonu
12. Nadajniki wyposażone są mikrofon na głowę i/lub mikrofon krawatowy
13. Zasilanie: wbudowany akumulator 3,7V Li-On. Magazynowane długo trzymają poziom energii
14. Czas pracy nadajnika: 6-8 godzin

Odbiornik

1. Pasmo radiowe: UHF 794MHz-806MHz lub 863MHz-865MHz
2. Technologia strumienia audio: cyfrowa
3. Czułość: ok. -115dBm
4. Ilość kanałów: 32
5. Ilość kanałów jednoczesnych: 8
6. Pasmo przenoszenia audio: 20Hz - 18kHz
7. Częstotliwość próbkowanie: 68kHz (jak dla nagrań CD)
8. Zasięg od nadajnika: wg producenta 200-300m w przestrzeni otwartej
9. Wyposażenie: wyłącznik zasilania, przełącznik kanału, potencjometr wzmacnienia podświetlany wyświetlacz LCD
10. Obudowa: ABS
11. Kolory obudowy: czarny (preferowany) i srebrny
12. Zasilanie: wbudowany akumulator Li-On
13. Czas pracy: 20-30 godzin po pełnym naładowaniu
14. Ładowanie: dedykowana ładowarka na 20 odbiorników, ładuje 4-5godzin
15. Waga: do 50g z akumulatorem

Ładowarka mikroprocesorowa

1. Ilość slotów: 20
2. Kontrola ładowania: mikroprocesory
3. Sygnalizacja naładowania: LED czerwony (ładowanie), LED zielony (naładowany)
4. Czas ładowania: 4-5 godzin
5. Wymiary: 420x215x23mm

Ładowarka nie jest zamontowana na stałe w walizce.

Walizki transportowe

2 walizki zaoferowane w zestawie przeznaczone są na odbiorniki i nadajniki.

Każda z nich pomieści 2 nadajniki oraz 50 odbiorników.

Na ładowarkę i akcesoria przeznaczona jest 3 walizka

Mamy możliwość wykonania specjalnego kontenera na cały sprzęt.

2. Kurtyna główna sceniczna 9,24x4,39 z napędem elektrycznym

Kurtyna sceniczna rozsuwana dwustronnie na pół, napęd elektryczny z dostępem bezpośrednim oraz z pilota radiowego. Wyposażona w prowadnice, wózki łożyskowane, linki, łączniki, troki do zawieszania, obciążniki itd. Kurtyna wykonana z pluszu dekoracyjnego o gramaturze ok. 380 g/m² z atestem trudno-zapalności, w kolorze wg palety producenta, drapowanie 30%.

3. Kurtyna sceniczna horyzontalna 5,04x12,18

Kurtyna sceniczna horyzontalna, nierozsuwana. Kurtyna wykonana z pluszu dekoracyjnego o gramaturze ok. 380 g/m² z atestem trudno-zapalności, w kolorze wg palety producenta, bez drapowania

4. Kurtyna sceniczna boczna 4,39x1,35

Kulisy boczne z napędem ręcznym, mechanizm obrotowy w osi kulisy, wykonane z pluszu dekoracyjnego o gramaturze ok. 380 g/m² z atestem trudno-zapalności, w kolorze wg palety producenta, bez drapowania
Kurtyny boczne projektuje się jako wieloelementowe tzn; dwie kurtyny boczne po 4 elementy co razem stanowi 8 elementów kurtyn.

5. Most oświetleniowy 10,18x0,29

Most oświetleniowy ruchomy o konstrukcji trawersu tri-system 290mm, wykonany ze stali, podwieszony na linach fi 6mm do wciągarki elektrycznej z podwójnym zabezpieczeniem w standardzie BGV-C1, o obciążeniu użytkowym nie mniejszym niż 300kg, długość 10,18, kolor czarny.

6. Błat roboczy 60x315x80cm

Meble (na zamówienie indywidualne) wykonane z płyty meblowej wiórowej lub MDF melaminowanej. Błaty grubość min. 36mm pozostałe elementy z płyty meblowej min. 18mm. Krawędzie płyt i blatów zabezpieczone obrzeżem ABS w kolorze elementu. Błaty i ścianki boczne wyposażone w przepusty kablowe.

7. Błat roboczy 60x200x80cm

Meble (na zamówienie indywidualne) wykonane z płyty meblowej wiórowej lub MDF

melaminowanej. Blaty grubość min. 36mm pozostałe elementy z płyty meblowej min. 18mm. Krawędzie płyt i blatów zabezpieczone obrzeżem ABS w kolorze elementu. Blaty i ścianki boczne wyposażone w przepusty kablowe.

8. Krzesła obrotowe z oparciem – dostawa

Dane techniczne

Krzesło obrotowe na podstawie jezdnej z kółkami przystosowanymi do podłóg z wykładzin. Krzesło wyposażone w mechanizm, który pozwala na swobodne bujanie się z możliwością zatrzymania oparcia w jednej pozycji, zintegrowane oparcie dla kręgosłupa lędźwiowych oraz regulację wysokości za pomocą podnośnika gazowego. Siedzisko wykonane z tkaniny membranowej zapewniającej wentylację, oparcie wykonane z siatki.

9. Szafa w zabudowie 270x60x275 - dostawa i montaż

Meble (na zamówienie indywidualne) wykonane z płyty meblowej wiórowej lub MDF melaminowanej. Blaty grubość min. 36mm pozostałe elementy z płyty meblowej min. 18mm. Krawędzie płyt i blatów zabezpieczone obrzeżem ABS w kolorze elementu. Blaty i ścianki boczne wyposażone w przepusty kablowe.

10. Blat roboczy 60x180x80cm

Meble (na zamówienie indywidualne) wykonane z płyty meblowej wiórowej lub MDF melaminowanej. Blaty grubość min. 36mm pozostałe elementy z płyty meblowej min. 18mm. Krawędzie płyt i blatów zabezpieczone obrzeżem ABS w kolorze elementu. Blaty i ścianki boczne wyposażone w przepusty kablowe.

11. Wyposażenie ruchome - schodołaz mobilny

Schodołaz gąsiennicowy, umożliwiający bezpiecznie pokonywać schody osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich- urządzenie mobilne.

Cechy modelu

- elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- system czujników nachylenia
- mikroprocesorowy układ sterowania
- zintegrowany system diagnostyczny
- zasięg do 50 pięter
- dioda wskazująca kierunek ruchu
- 3 prędkości
- Udźwig: 160 kg
- Maksymalny kąt nachylenia: 35 stopni
- Maksymalny udźwig (z wózkiem pasażera): 130kg/160 kg

Dane techniczne

- Waga całkowita: 39 kg
- Waga kolumny: 11 kg
- Waga podstawy: 28 kg
- Maksymalny udźwig (z wózkiem pasażera): 130kg/160 kg
- 3 prędkości: 4,5 m / 5,5 m / 6,6 m
- Maksymalny kąt nachylenia: 35 stopni
- Wysokość: 995 mm
- Szerokość: 672 mm
- Długość podstawy: 980 mm
- Całkowita długość: 1410 mm
- Udźwig: 160 kg